Product Code

1428E/M10S030



Solenoid Valve CO2
10mm W w/o Coil
PS = 140 bar

GO GREEN
R744 • NATURAL REFRIGERANT

Product use

Accessories for use with refrigerant R744.
These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principio di funzionamento	Servocomando a pistone
Tipo Bobina (1)	HF3
Attacchi ODS Ø [in.]	-
Attacchi ODS Ø [mm]	10
Kv [m³/h]	0,32
PS [bar]	140
MWP [psi] (4)	2030
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+150
Confezione n° pz	14

Notes

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole
(2) : per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

(3) : per impiego su linea dell'olio contattare CASTEL
(4): in corso di omologazione UL

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.
Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.