



Product Code

**1328N/M10S030**

Pulse Solenoid Valve

10mm ODS w/o Coil

PS = 50 bar

**POLYHEDRA**

## Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are sold in both the version without the coil (S suffix) and the version with the coil (A6 suffix for coils at 220 VAC).

## Product details

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Princípio de funcionamento | Ação direta           |
| Desenho                    | img(1328N_2S.jpg)     |
| N° catálogo                | 1328N/M10S030         |
| Tipo de Bobina (1)         | HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2 |
| Ligações ODS Ø [in.]       | -                     |
| Ligações ODS Ø [mm]        | 10                    |
| Kv [m³/h]                  | 0,23                  |
| PS [bar]                   | 50                    |
| TS [°C] (2) min.           | -40                   |

|                  |      |
|------------------|------|
| TS [°C] (2) max. | +150 |
| Embalagem        | 24   |

## Notes

(#) : para by-pass de gás quente, de injeção de líquido, linha de óleo

(1) : bobinas que podem ser montadas nas válvulas

(2) : para uso na linha de óleo TS = -10 /+ 70 ° C