


Product Code

1198N/5S

Solenoid Valve N.O
5/8"-16mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar



Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Princípio de funcionamento Servocomando commembrana

Desenho img(1198N_5S.jpg)

N° catálogo 1198N/5S

Tipo de Bobina (1) HM3

Ligações ODS Ø [in.] 5/8"

Ligações ODS Ø [mm] 16

Kv [m³/h] 3,8

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +120

Notes

As válvulas NA foram projetadas para o funcionamento com bobina em corrente contínua.

Para aplicações com alimentação de 220/230 V CA utilizar a bobina 9120/RD6 com o conector 9150/R45

(1) : Bobinas que podem ser montadas nas válvulas